

1000 - ELEKTROMECHANISCHE SLOTEN

MEERPUNTSLOT

GEMOTORISEERD MEERPUNTSLOT

Referentiemerk : effeff Serie 519

ALGEMENE KENMERKEN

Intelligent elektrisch meerpuntslot met 3 gemotoriseerde nachtschieters gecontroleerd door een geïntegreerde microprocessor. Het slot wordt voorzien van een mechanische taster in verbinding met een magnetisch contact dat alle pogingen tot sabotage verhindert. Deze controleren de stand van de deur tegenover zijn sluitplaat en vergrendelen automatisch de nacht- en dagschoten wanneer deze zich in gesloten toestand bevinden. Daarbij wordt de aansluitingskabel tegen alle parasitaire interferenties beschermt.

Voor-en sluitplaat in verchroomd staal van 6 mm dikte zijn uit één stuk vervaardigd om de weerstand aan inbraak te verhogen. Zo is het slot conform aan de norm EN 1627 klasse 3.

In geval van stroomonderbreking, kan het slot altijd mechanisch ontgrendeld worden door de cilinder langs buitenkant of door middel van kruk of paniekstang langs binnenkant.

Werkingswijzen:

Slot zonder controle eenheid:

- Duwknop voor afstandsbediening en automatische vergrendeling 3 seconden na sluiting van de deur.

Slot met controle eenheid U11:

- Deur dicht, mogelijkheid de ontgrendelings tijd te regelen.
- Signalisatie van de deur toestand, de stand van de schoten, kruk en cilinder.
- Mogelijkheid van een extern contact te schakelen.
- Mogelijkheid van een automatische deuropener in te schakelen.
- Mogelijkheid van een verbinding met de vuur detectie.
- Mogelijkheid van een verbinding met een acces control systeem door een potentiaal vrij contact.

Slot met controle eenheid en platine:

- Het slot vergrendelt zich automatisch bij stroomonderbreking.

TECHNISCHE KENMERKEN

• Afmetingen hoofdslot	317 x doornmaat + 16 x 21 mm.
• Afmetingen bijkomende nachtsloten	132 x 50 mm
• Uitsprong nachtschoten	20 mm
• Voltage	24 VDC, gestabiliseerd + 10%.
• Verbruik	1,5 A maxi.
• Voor en sluitplaat in verchroomd staal	1760 x 24 x 6 mm.
• Doornmaat	35, 40, 45 mm.....(65 mm)
• Asafstand	92 mm.
• Vierkant	9 mm.
• Verbruikstemperatuur	-20 tot + 60° C.
• Afstand tussen voor en sluitplaat	van min.2 tot max. 5,5 mm.





Art n° 519 gemotoriseerd meerpuntslot

1000 - ELEKTROMECHANISCHE SLOTEN

MEERPUNTSLOT

GEMOTORISEERD MEERPUNTSLOT

Referentiemark : effeff Serie 519



1000 - ELEKTROMECHANISCHE SLOTEN

MEERPUNTSLOT

GEMOTORISEERD MEERPUNTSLOT

Referentiemerk : effeff Serie 519

